

SEABOOST ANTIFOULING STRIPPER

Stripper pehmentää vanhat myrkköväri kerrostumat tekniikalla, joka säästää alla olevat gelcoat pinnat ja ehjät 2K epoksi kerrokset. Näin säästyt turhalta työltä, kun jatkossa voit hyödyntää ehjän pohjan, eikä sinun tarvitse kaapia pois hyväkuntoista pohjaa.

HUOMIO: Antifouling Stripper ei meidän testeissämme ole vaikuttanut polyester -gelcoat, epoksii -gelcoat, ja 2K epoksi -primeri pintoihin tai vahingoittanut alumiini pintoja. Koska markkinoilla on lukematon määrä erilaisia ainesosia ja näiden yhdistelmiä on erittäin tärkeää, että ensin kokeilet Stripperin vaikutusta pienelle alueelle ja varmistat ettei alla olevat pinnat vaurioitu.

KÄYTTÖOHJE

Pese pois lika ja irrallinen myrkköväri makealla vedellä. Käytä pesussa karkeaa harjaa ja/tai painepesuria. Suorita pesu alustalla, joka kerää ja suodattaa irtoavan myrkkövärin pesuvedestä. Vaihtoehtoisesti suojaa alusta pressulla ja käytä pientä vesimäärä sekä karkeaa harjaa ja pyyhi lopuksi märkä jäte pois rätillä. Näin ympäristöön ei pääse myrkkömaalin jäämiä. Rajaa tämän jälkeen käsiteltävä veneen pohja maalariteipillä.

Huolehdi että tilassa, joissa työskentelet, on hyvä ilmanvaihto ja suojaa alusta pressulla. Näin voit myöhemmin kerätä varallisen jätteen talteen. Levitä runsas kerros Stripperia pensselillä pienelle alueelle ja anna vaikuttaa vähintään 10 minuuttia ja enintään kaksi tuntia pehmentääksesi myrkkövärikerrostuman. Käytä puu- tai muoviraappaa kaapiaksesi pois pehmenneet maalikerrostumat. Ennen työn aloittamista kannattaa kokeilla pienellä alueella erityyppisiä raappoja. Jos esimerkiksi poistettava maalikerros on paksu ja sitkeä kannattaa pintakerrokset kaapia kunnollisella metallisella maaliraapalla, ennen kun siirtyy muovi/puu -raappaan, joka ei vaurioita alla-olevaa pintaa. Etene työssä systemaattisesti ja toista käsittely tarvittaessa, mikäli paksut myrkkövärikerrostumat tämän vaatii. Huolehdi ettei Stripper pääse vaikuttamaan yli kaksi tuntia mahdollisten vahinkojen ehkäisemiseksi.

Riittoisuus keskimäärin 200-600 ml/m²

Puhdista pinnat käsittelyn jälkeen rätillä ja pese tämän jälkeen makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pinta (käytä hengitys suojainta) päälle maalattavan maalin hiontaohjeita noudattaen. Puhdista lopuksi pinta Seaboost 10037 Thinnerillä.

JÄTTEEN KÄSITTELY

Myrkkömaali ja Stripper jätteet ovat ongelmajätettä, joka tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen. Anna jätteen kuivua kiinteäksi ennen toimitusta ongelmajätteen keräyspisteeseen.

TYÖSKENTELYOLOSUHTEET

Lämpötila +5 C° ja +30 C° välillä. Vältä työskentelyä suorassa auringonpaisteessa.

Varastoidaan kuivassa paikassa, jossa lämpötila +3 C° ja +30 C° välillä. Avaamaton pakkaus säilyy käyttökelpoisena kolme vuotta tuotantoajankohdasta, jonka löydät pakkauksesta.

TÄRKEÄÄ: Noudata pakkauksessa olevia turvaohjeita.